

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN UMRÜSTUNGEN AN HONDA-KRAFTRÄDERN

Firma Cooper Tire & Rubber Company Deutschland GmbH als Hersteller für Motorradreifen in Europa bestätigt hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der gegebenenfalls beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten.

Fahrzeughersteller	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp
Honda	CX 500 C	PC01

Reifeingröße und Profilbezeichnung	Felge	Luftdruck
100/90 - 19 M/C 57V TL AM 26 Roadrider	2,50 x 19	2,3 bar
MT90 - 16 M/C 74V TL AM 26 Roadrider	3,00 x 16	2,8 bar
100/90 - 19 M/C 57H TL AM 41 Venom-X	2,50 x 19	2,3 bar
MT90 B 16 M/C 74H TL AM 42 Venom-X	3,00 x 16	2,8 bar

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Cooper Tire & Rubber Company Deutschland GmbH. Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Firma Cooper Tire & Rubber Company Deutschland GmbH geprüft. Alle o. g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Typgenehmigung gemäß ECE-R 75 oder 97/24/EG. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen stellt bei Einhaltung der unter Kapitel I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG zur Reifenbreite einzuhaltenden Forderungen keine Änderung im Sinne des § 19 Abs. 2 StVZO dar, somit ist eine Änderungsabnahme gemäß §19 Abs. 3 StVZO nicht erforderlich.

Eine amtliche Befassung sowie die Änderung der Fahrzeug-Papiere sind nicht erforderlich.

Groß-Umstadt, den 20.03.2008



.....
i. A. Robert Rost
Technischer Kundendienst
Cooper Tire & Rubber Company Deutschl. GmbH