

## Technisches Datenblatt

---

Zur Vorlage beim Technischen Überwachungsverein

Die BRIDGESTONE Reifen :

**3.25 – 19 54H tl BATTLAX BT 45 F**

sind unter folgenden Betriebsbedingungen einsetzbar.

### Normwerte

Verwendung: Vorderrad

Luftdruck: 2.50 bar

Messfelge: MT 2.15 x19

mögliche Felgen : MT 1.85 – 2.50 x 19

Geschwindigkeit	km/h	210
Tragfähigkeit	kg	190

Die Normwerte bezüglich Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitswerten gelten auch für die Spezifikationen dieser Reifen .

Mit freundlichen Grüßen

BRIDGESTONE Deutschland GmbH  
-Technik/TMR -



Clemens Goth

## Technisches Datenblatt

---

Zur Vorlage beim Technischen Überwachungsverein

Die BRIDGESTONE Reifen :

**4.00 – 18 64H tl BATTLEAX BT 45 R**  
**tt BATTLEAX BT 45 R**

sind unter folgenden Betriebsbedingungen einsetzbar.

### Normwerte

Verwendung: Hinterrad

Luftdruck: 2,80 bar

Messfelge: MT 2.50 x 18

mögliche Felgen : MT 1.85 – 3.00 x 18

Geschwindigkeit	km/h	210
Tragfähigkeit	kg	290

Die Normwerte bezüglich Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitswerten gelten auch für die Spezifikationen dieser Reifen .

Mit freundlichen Grüßen

BRIDGESTONE Deutschland GmbH  
-Technik/TMR -



Clemens Goth